



## PRODUKTDATENBLATT

**GLOW80**

Kompakte 10W Einbauleuchte, CRI $\geq$ 90, 3-CCT (2700K /3000K/4000K),  
Einbau-Ø 80-88mm, IP54. Wählbar mit Phase-DIM oder DALI+PushDIM

<https://exekutiva.ch/produkte/aussenbeleuchtung/downlights/glow80/>  
Erstellt am: 26.06.2026

## TECHNISCHE DATEN

<b>Gehäusefarbe</b>	Anthrazitgrau (RAL7016), schwarz (RAL9005), weiss (RAL9016)	<b>Lichtquelle</b>	LED
<b>Steuerung</b>	DALI DIM, Phase-DIM	<b>Eingangsspannung</b>	AC 200-240V
<b>Grösse</b>	Ø95×44mm	<b>Lebensdauer</b>	50'000h
<b>Einbaumass</b>	80-88mm	<b>Material</b>	Druckgussaluminium, Polycarbonat
<b>Systemleistung</b>	10W	<b>Montageart</b>	Einbau
<b>Abstrahlwinkel</b>	36°	<b>Umgebungstemperatur</b>	-20°C bis 40°C
<b>Farbtemperatur</b>	3-CCT 2700K/3000K/4000K	<b>Eingangsfrequenz</b>	50-60Hz
<b>CRI</b>	$\geq$ 90	<b>Lichtstrom</b>	2700K - 757.22lm, 3000K - 807.72lm, 4000K - 859.12lm
<b>Schutzart (IP)</b>	IP54		