



PRODUKTDATENBLATT

GLOW68

Kompakte 6W Einbauleuchte, CRI \geq 90, 3-CCT (2700K/3000K/4000K),
Einbau-Ø 68-75mm, IP54. Wählbar mit Phase-DIM oder DALI+PushDIM

<https://exekutiva.ch/produkte/aussenbeleuchtung/downlights/glow68/>

Erstellt am: 26.06.2026

TECHNISCHE DATEN

Gehäusefarbe	Anthrazitgrau (RAL7016), schwarz (RAL9005), weiss (RAL9016)	Lichtquelle	LED
Steuerung	DALI DIM, Phase-DIM	Eingangsspannung	AC 200-240V
Grösse	Ø80×35mm	Lebensdauer	50'000h
Einbaumass	68-75mm	Material	Druckgussaluminium, Polycarbonat
Systemleistung	6W	Montageart	Einbau
Abstrahlwinkel	60°	Umgebungstemperatur	-20°C bis 40°C
Farbtemperatur	3-CCT 2700K/3000K/4000K	Eingangsfrequenz	50-60Hz
CRI	\geq 90	Lichtstrom	2700K - 834.70lm, 3000K - 885.19lm, 4000K - 930.18lm
Schutzart (IP)	IP54		