Exekutiva AG
Karl-Heid-Strasse 2, 8953 Dietikon
Tel: +41 41 552 12 47
info@exekutiva.ch | www.exekutiva.ch
UID/MWST: CHE-476.265.886



PRODUKTDATENBLATT

KALO

Art.-Nr. KALO

Freistehende LED-Stehleuchte in klarer L-Form: blendfreies Direktlicht (UGR < 11) auf der Arbeitsfläche und breites Indirektlicht (115°) für den ganzen Raum. Direkt- und Indirektlicht getrennt dimmbar, optional mit Tageslichtsensor.

https://exekutiva.ch/produkte/projektleuchten/stehleuchten-projektleuchten/kalo/
Erstellt am: 10.11.2026

TECHNISCHE DATEN

Gehäusefarbe	silber (RAL9006), schwarz (RAL9005), weiss (RAL9003)
Steuerung	Touch-DIM, Touch-DIM + Tageslichtsensor
Systemleistung	80W
Lichtstrom	80W - 10800-11800lm
Farbtemperatur	3000K–5700K Tunable White, 3000K, 4000K
CRI	≥80
UGR	<11
Abstrahlwinkel	60°/115°

Lichtquelle	LED
Eingangsspannung	AC 200-240V
Schutzart (IP)	IP20
Lebensdauer	50'000h
Umgebungstemperatur	-20°C bis 45°C
Material	Aluminium, Stahl, PC
Grösse	1046x340x1970 mm
Montageart	Freistehend

© Exekutiva AG – Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.