Exekutiva AG
Karl-Heid-Strasse 2, 8953 Dietikon
Tel: +41 41 552 12 47
info@exekutiva.ch | www.exekutiva.ch
UID/MWST: CHE-476.265.886



VARIANTENDATENBLATT

KALO

silber (RAL9006), Touch-DIM, 3000K–5700K Tunable White

Art.-Nr. KALO-TDTW-SI


Freistehende LED-Stehleuchte in klarer L-Form: blendfreies Direktlicht (UGR < 11) auf der Arbeitsfläche und breites Indirektlicht (115°) für den ganzen Raum. Direkt- und Indirektlicht getrennt dimmbar, optional mit Tageslichtsensor.

https://exekutiva.ch/variante/?code=KALO-TDTW-SI
Erstellt am: 10.11.2026


TECHNISCHE DATEN

Gehäusefarbe	silber (RAL9006)	**Lichtquelle**	LED
Steuerung	Touch-DIM	**Eingangsspannung**	AC 200-240V
Systemleistung	80W	**Eindringschutz IP**	IP20
Lichtstrom	10800 lm	**Lebensdauer**	50'000h
Aufteilung	↑ 8800 lm / ↓ 2000 lm	**Umgebungstemperatur**	-20°C bis 45°C
Lichtausbeute	148lm/w	**Material**	Aluminium, Stahl, PC
Farbtemperatur	3000–5700 K Tunable White	**Grösse (mm)**	1046x340x1970 mm
CRI	> 80	**Montageart**	Freistehend
UGR	<11	**Garantiedauer**	5 Jahre
Optik	↑ 115° / ↓ 60°		

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG



Massbild (mm)



Lichtverteilung (cd/klm)

© Exekutiva AG – Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.