Exekutiva AG
Karl-Heid-Strasse 2, 8953 Dietikon
Tel: +41 41 552 12 47
info@exekutiva.ch | www.exekutiva.ch
UID/MWST: CHE-476.265.886



PRODUKTDATENBLATT

KALO RING PENDEL

Art.-Nr. KALO-RING-PENDEL

Abgehängte LED-Ringpendelleuchte mit Direkt- und Indirektlicht: besonders blendarmes Direktlicht (UGR < 6) mit 60° dank Mikroreflektor und Blendschutzabdeckung, breites Indirektlicht (115°) für die Decke. In drei Durchmessern, DALI-dimmbar, in 3000 K oder 4000 K erhältlich.

https://exekutiva.ch/produkte/projektleuchten/pendelleuchten-projektleuchten/kalo-ring-pendel/

Erstellt am: 23.11.2026

TECHNISCHE DATEN

Gehäusefarbe	schwarz (RAL9005), weiss (RAL9003)	**Lichtquelle**	LED
Steuerung	DALI DIM	**Eingangsspannung**	AC 200-240V
Systemleistung	60W, 80W, 120W	**Schutzart (IP)**	IP20
Lichtstrom	120W - 18000lm, 60W - 9000lm, 80W - 12000lm	**Lebensdauer**	50'000h
Farbtemperatur	3000K, 4000K	**Umgebungstemperatur**	-20°C bis 45°C
CRI	≥80	**Material**	Aluminium
UGR	<6	**Grösse**	Ø1205x38 mm, Ø655x38 mm, Ø905x38 mm
Abstrahlwinkel	60°/115°	**Montageart**	Gependelt

© Exekutiva AG – Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.